

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Top Weiß 140 ELF

Werkstoffart	Hochdeckende, umweltschonende Spezial- Innendispersionsfarbe für raumlufthygienisch sensible Bereiche, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Arztpraxen u.v.m.
Farbton	Weiß + Bunttöne über Tönsystem
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Copolymere Spezial-Dispersion
Eigenschaften	Emmissions- u. lösemittelfrei. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3. Hoher Weißgrad, spannungsarm, spritzarme Verarbeitung, geruchsneutral, besonders leicht zu verarbeiten. Keine Ammoniakabspaltung, weichmacherfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Grundieren je nach Saugfähigkeit mit MALECO Grundhärter 300 1:4 oder MALECO Tiefgrund 310 LF. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende alte Lack- u. Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x TOP WEISS 140 ELF bis 15% wasserverdünnt. 1 x TOP WEISS 140 ELF unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 150-180 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.