

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

Hansaweiß 115 LF

Werkstoffart	Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche.
Farbton	Weiß und Altweiß
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, gute Deckkraft, geruchsarm.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachs entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x Hansaweiß 115 LF, bis 15% wasserverdünnt. 1 x Hansaweiß 115 LF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Malecolan Volltonfarben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5° C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 160 - 190 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20° C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.