

Technisches Merkblatt



FARBEN
Erleben Sie die Qualität.

LecoGloss 192 ELF

Werkstoffart	Hochglänzende Kunststoff-Dispensionsfarbe für besonders starke Belastungen mit lackähnlichem Glanz, für innen und außen
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Hochglänzend
Bindemittelbasis	Reinacrylat Spezial-Dispersion.
Eigenschaften	Emissions- und lösemittelfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, sehr gut zu verarbeiten, hohe Ergiebigkeit, ausgezeichneter Verlauf, extrem gute Reinigungsfähigkeit, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und leichte Desinfektionsmittel, glanzstabil, schmutzabweisend, vergilbungsbeständig, kreidungsstabil, schlagregendicht, wasserdampfdurchlässig, im Innenbereich geruchsneutral. und nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 1, im Außenbereich wetterbeständig nach DIN 18 363.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit Maleco Grundhärter 300 LF, 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit Maleco Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	2 x LecoGloss 192 ELF, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Malecolan Volltonfarben 270. (bis 5%, da sonst Glanzverluste auftreten).
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5° C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 120 - 170 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei trockenem warmen Wetter am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.